

SKÖTSELRÅD – INVÄNDIG MÅLNING

Målade ytor

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga hållbarhetsgrad uppnås först efter ett par veckor. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel.

Innan rengöring påbörjas testa alltid på undanskymd plats att den målade ytan tål vald rengöringsmetod och valt rengöringsmedel.

Halvmatta och halvblanka färger

Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Detta kan suddas bort med hjälp av suddgummi.

Matta ytor måste rengöras ytterst försiktigt för att inte skador skall uppstå. I första hand skall ytan rengöras genom avdamning. Om ytan inte blir ren torka av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa. Var uppmärksam på att ytan i samband med rengöring kan bli blank om den blir utsatt för kraftig nötning.

OBS! Grängade takytor är ej tvättbara, rengöres genom avdamning eller med en mjuk borste.

Tapetserade ytor

Lätt avtorkning med urvriden trasa, mild tvällösning kan användas.

Innan rengöring av tapet påbörjas testa på undanskymd plats att tapeten tål vald rengöringsmetod.